



PERGOLA SLIM - cennik 2018



Pergola Slim to ekonomiczna wersja pergoli Premium z możliwością sterowania manualnego. Jest to jedyny produkt w ofercie firmy Gorbi, który został konstrukcyjnie przystosowany do sterowania zarówno elektrycznego jak i manualnego. Model charakteryzuje się mniejszym przekrojem profili podporowych oraz prowadnic i występuje jedynie w wersji przyściennej. Pergola przeznaczona jest do zadaszeń powierzchni nie przekraczającej szerokości 7 i wysięgu 5 metrów. Konstrukcja składa się z aluminiowych ekstrudowanych profili, tkaninowego składanego dachu oraz daszka systemowego, który osłania materiał po zwinięciu. Dach w standardzie wykonany jest z trójwarstwowej tkaniny technicznej Driplux, która jest w pełni wodoszczelna, w 100% zacinająca, odporna na nagrzewanie i przenikanie promieni UV. W systemie można zastosować dodatkowe wyposażenie, jak zintegrowane oświetlenie, promienniki ciepła lub rolety screener.



SPECYFIKACJA

Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
 Sterowanie manualne za pomocą korby w standardzie
 Możliwość sterowania za pomocą silnika elektrycznego za dopłatą
 System odprowadzania wody w standardzie
 Tkanina zadaszenia Driplux w standardzie (za dopłatą możliwość zamiany na inny rodzaj materiału)
 Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor RAL
 Występuje w wersji przysięciennej
 Możliwość łączenia modułowego
 3 klasa odporności wiatrowej
 Możliwość wyboru wyposażenia dodatkowego:
 -oświetlenie
 -rolety screener
 -promienniki ciepła



KOLORY

KONSTRUKCJA

- | | |
|---|--|
| | |
| 9010ST Kolor Kremowo - Biały zblizony do RAL9010 (w standardzie) | 7016ST Kolor Antracyt - Metalik zblizony do RAL7016 (w standardzie) |

DODATKOWE

- | | |
|---|---|
| | |
| Dowolny kolor z palety RAL (dopłata) + 10% | Lakier drewnopodobny (dopłata) + 20% |

BELKI PRZECIWWIETRZNE

- | | |
|---|---------------------------------------|
| | |
| 9016 Kolor Biały zblizony do RAL9010 (w standardzie) | 1013 Kolor Krem (w standardzie) |

DODATKOWE

- | |
|--|
| |
| Dowolny kolor z palety RAL (dopłata) + 5% |

TKANINY

DRIPLUX (w cenie) SUNWORKER CRISTAL (dopłata)
 EXPANSION 1 (dopłata) SOLTIS W96 (dopłata)

KOLORY STANDARDOWE TKANIN

- | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|---------------------|
| | | biały/ biały | | | bordo/ champagne |
| | | champagne/ champagne | | | antracyt/ champagne |
| | | szary/ champagne | | | zielony/ champagne |



Oświetlenie LED - taśmowe, zintegrowane z rynną



Screener Zip



Oświetlenie LED - punktowe



Promienniki ciepła

Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR/305/2011 wykazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/ lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej:
 PN - EN 13561 + A.1:2009 - ZASŁONY ZEWNĘTRZNE - wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem;
 PN - EN 1932:2013 - 09 - ZASŁONY I ZALUZYJE ZEWNĘTRZNE I ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM - METODY BADAN